

Wartungs- und Pflegeanleitung für die Oberflächenbeschichtung

Bauvorhaben: _____

Farbton/Nr.: _____ Datum: _____

Das Kompetenzzentrum Schröder und PPG Coatings hat eine Wartungs- und Pflegeanleitung für die Oberflächenbeschichtung entwickelt. Es werden ausschließlich umweltfreundliche, wasserbasierende Beschichtungssysteme aufgebracht, die den Vorschriften der DIN 68800 Teil 3 entspricht.

Anstrichaufbauten:

Die Anstrichaufbauten müssen den Richtlinien des BFS-Merkblatt Nr. 18 entsprechen.

Damit die Natürlichkeit, Schönheit und Funktionsfähigkeit Ihrer Holzelemente viele Jahre erhalten bleibt, sollten Sie folgendes beachten:

- Beim Einbau

Vor dem Einputzen bzw. vor dem Verputzen (Außen bzw. innen) sollte die Oberfläche des Elementes abgedeckt werden, damit es nicht zu Beschädigungen kommt. Das Abkleben darf aber nur mit Klebebändern und Klebefolien erfolgen, die für Acryl Oberflächen geeignet sind. (Gefahr von Lackabriss)

Die Klebebänder und Klebefolien sollten Sie innerhalb von 1 Woche wieder entfernen. (Gefahr von hoher Holzfeuchte unterhalb der abgeklebten Elemente und somit Gefahr von Blasenbildung und Lackabrissen)

- Während der Bauzeit

Die Räume sind ausreichend zu belüften. Achten Sie deshalb darauf, dass die eingebauten Fenster bis zum Einzug mindestens auf „Kipp“ stehen oder regelmäßig komplett geöffnet werden, damit die Baufeuchte gut ablüften kann. (Gefahr von Lackschäden durch eine zu hohe Holzfeuchte)

- Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche nur Neutralseifen oder neutrale Allzweckreiniger, keine aggressiven Stoffe, wie Lösemittelreiniger, Scheuermittel oder alkalische Allzweckreiniger dürfen verwendet werden.

- Konstruktion

Bei hellen Lasuren z. B. Farblos empfehlen wird eine Flügelabdeckung. Ausschlaggebend hierfür ist die Architektur des Gebäudes, sowie der konstruktive Holzschutz. Das verlängert die Lebensdauer des Anstriches und verhindert mechanische Schäden z. B. durch Hagelschlag.

Bitte beachten Sie!!

Die meisten Glasreiniger enthalten Salmiak. Eventuelle Salmiakrückstände sind mit Wasser abzuspülen und trocken zu wischen.

- Wartung und Pflege

Mit **PPG Holzpflegemilch** haben Sie die Möglichkeit, der Oberfläche eine lange Lebensdauer zu geben. Diese Pflegemilch lässt sich einfach mit einem fusselfreien Lappen nach der Reinigung auf die Oberfläche auftragen.

Sie brauchen kein Schleifpapier, keinen Pinsel und nichts abzukleben. Bevor Sie jedoch die Holzpflegemilch verwenden, muss die Oberfläche gründlich von Verschmutzung mit dem PPG-Cleaner gereinigt werden.

PPG Holzpflegemilch stabilisiert die Beschichtung und bringt neuen Glanz. Die Pflegemilch dringt durch die Lackporen in die Oberfläche ein und veredelt diese.

Ebenso werden leichte Beschädigungen, z.B. Haarrisse und Hagelschäden, sowie auch leichte Kratzer verschlossen, wodurch das Fenster zusätzlich vor Witterungseinflüssen geschützt wird.

Bei regelmäßigem Gebrauch (mindestens 1x pro Jahr) werden Renovierungsintervalle und Lebensdauer erheblich verlängert.

Damit die Funktionsfähigkeit des Öffnens und Schließens der Fenster gewährleistet ist, sollten alle Beschläge hin und wieder geölt werden (Empfehlung 1x jährlich).

- **Wartungsintervalle/Renovierungsanstriche**

Eine rechtzeitige – bei extremer Klimabeanspruchung jährliche – Überprüfung und Ausbesserung einzelner, auch kleinerer Schadstellen ist bei allen Oberflächenbehandlungen von Außenbauteilen aus Holz dringend zu empfehlen.

Die Überprüfungen und gegebenenfalls Überholungsbeschichtungen sind bei Lasurbeschichtungen häufiger (etwa alle 2 - 3 Jahre, je nach Bewitterung) als bei deckenden Beschichtungssystemen (etwa alle 4 - 6 Jahre, je nach Bewitterung) erforderlich, da die Haltbarkeitsdauer der Schutzwirkung von Lasurbeschichtungen im Allgemeinen kürzer zu veranschlagen sind.

Schäden die durch Umwelteinflüsse z. B. Hagelschlag, konstruktive Mängel z. B. unzureichender Dachüberstand und fehlende Kontrollen entstanden sind, werden nicht als Reklamation anerkannt. (Richtlinie laut BFS-Merkblatt Nr. 18)

- **Renovierung**

Die Oberfläche der Holzelemente soll in regelmäßigen Abständen überprüft und ggfs. Ausgebessert bzw. Renoviert werden. Die Renovierung ist dabei nach Bedarf vorzunehmen, jedoch, bevor eine entscheidende Verwitterung der Oberfläche aufgetreten ist.

Zur Ausbesserung empfehlen wir:

- die Altbeschichtung reinigen, leicht anschleifen und gründlich entstauben.
- 1 bis 2mal mit der wasserverdünnbaren Streichqualität z. b. PPG-Produkte im gewünschten Farbton (lasierend oder deckend) streichen.

- **Produkte für Pflege und Wartung**

PPG-Fenster-
Pflegeset



Streichlack in 1 Liter
oder 2,5 Liter Gebinden



Diese Produkte sind bei jedem Händler, der PPG-Produkte der Wood-Finish-Familie führt, zu erhalten.

Oder Sie kontaktieren das Kompetenzzentrum Schröder unter www.farben-schroeder.com